


MODELL

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Maschinentyp | |
| Produktion pro Zyklus | lt |
| Stundenproduktion | |
| Spannung | Volt/ Hz/Ph |
| Leistung | kW |

| | TRT 30E | TRT 50E | TRT 60E | TRT 120E |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät |
| Produktion pro Zyklus | 5 | 8,3 | 10 | 20 |
| Stundenproduktion | 30 | 50 | 60 | 120 |
| Spannung | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Leistung | 5.9 | 8.1 | 10 | 18,6 |



| | |
|------------------------|--|
| Kältemittelkondensator | |
|------------------------|--|

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Wasser | Luft* | Wasser | Luft* | Wasser | Luft** | Wasser | Luft** |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|

| | |
|----------------|----|
| Breite | cm |
| Tiefe | cm |
| Tiefe + Ablage | cm |
| Höhe | cm |
| Gewicht | kg |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 80 | 97 | 95 | 95 | 95 | / | 115 | / |
| 87.5 | 105 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | / | 122.5 | / |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 144 | 144 |
| 240 | 255 | 291 | 310 | 329 | / | 451 | / |

* Eingebauter
Luftkondensator
auf Anfrage

** Ferngesteuerter
Luftkondensator
auf Anfrage

**PRODUKTION KANN JE NACH ART DER MISCHUNG UND DER DICHTHE DES
ENDPRODUKTS VARIIEREN. DER WERT WIRD MIT EINEM FIORDILATTE-
GEMISCH GEMESSEN. ANDERE SPANNUNGEN UND
FREQUENZEN SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.**

**HP IST ALS DURCHSCHNITTliche
LEISTUNGSaufnahme zu
BETRACHTEN**